

Especificaciones técnicas del MC560

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Versatilidad y eficacia para los grupos de trabajo más exigentes

El MC560 es el soporte perfecto para aquellas oficinas o grupos de trabajo pequeños pero atareados. Con una velocidad de 32 páginas por minuto (ppm) en monocromo y 20 ppm en color, este equipo auténticamente multifuncional imprime, escanea, copia y envía faxes con una calidad excepcional y permite conseguir una efectividad y ahorro excepcionales.

Una bandeja de papel adicional que incrementa la capacidad de papel del equipo multifunción a 930 páginas, un cabinet para almacenar el papel de forma ordenada y memoria adicional son algunos de los accesorios opcionales que se pueden añadir al MC560 para satisfacer las necesidades empresariales siempre crecientes y en constante evolución.

La MC560 incluye un paquete de software exclusivo diseñado para ayudar a los usuarios a obtener el máximo rendimiento del equipo y de la inversión. Estas avanzadas prestaciones se incluyen de serie y proporcionan una mayor capacidad de impresión y de gestión. Para obtener una relación completa de las utilidades, consulte la tabla de especificaciones del equipo en la página siguiente.

MC560n
para trabajo
en red

MC560dn para
trabajo en red
e impresión a
doble cara



MC560 n/dn
con segunda bandeja
opcional y 930 hojas
en total



MC560 n/dn
con segunda
bandeja opcional y
cabinet



Equipo multifunción MC560 color y monocromo

		MC560n	MC560dn
Código de producto		01245202	01262702
Velocidad y rendimiento	Velocidad de impresión en A4	20 ppm en color/32 ppm en monocromo	
	Tiempo para la primera impresión	11 segundos en color/8 segundos en monocromo	
	Tiempo de calentamiento	60 segundos o menos desde el encendido	
	Velocidad del procesador	500 MHz	
Escaneo		Resolución: resolución óptica de hasta 600 x 1.200 ppp, interpolada de hasta 4.800 ppp; Velocidad: 10 cpm en color/20 cpm en monocromo; Profundidad del color: entrada de 48 bits, salida de 24 bits; Entrada de documentos: alimentador automático de documentos de 50 hojas, escáner plano; Libreta de direcciones: compatibilidad con servidor LDAP incrustado, libreta de direcciones local interna de hasta 300 entradas; Escaneado a: correo electrónico, FTP, CIFS y Twain ⁴ ; Formato: PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF	
Copia		Tiempo para la primera copia: 23 segundos en color/19 segundos en monocromo; Velocidad: hasta 20 cpm en color/32 cpm en monocromo; Resolución: hasta 600 x 600 ppp; Reducción/ampliación: 25-400 %; Máximo de copias: 99	
Fax		Conectividad: RJ11x2 (línea/tel.), analógica, PSTN, PBX; Velocidad: ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps, 3 segundos/página; Grupos: hasta 20 grupos; Marcación rápida: : 10 marcaciones con una tecla, 200 marcaciones rápidas; Difusión: máximo de 100; Memoria de páginas: 3 MB (aproximadamente 180 páginas)	
Calidad de impresión	Resolución	Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1.200 x 600 ppp	
	Prestaciones de colores	Auto Colour Balance, Photo Enhance a través del controlador (excluye el controlador PostScript)	
Fuentes	Fuentes de impresión	87 fuentes PCL escalables y 136 fuentes PostScript; fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B, código de barras USPS ZIP	
Compatibilidad	Lenguajes de la impresora	PCL5c y PCL 6 (XL3.0), PostScript 3 (emulación)	
	Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX	
	Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 2000/XP Home/XP Professional/x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Vista (32 bits)/Vista (64 bits); Mac OS X Power PC 10.44 /OS X Intel 10.5.x ⁴	
	Seguridad	Autenticación por cable 802.1x, SNMP v1, Encriptación SSL3/TLS, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , Data Encryption ³	
Memoria	RAM	Estándar de 256 MB, máximo de 768 MB	
Gestión de documentos		Nuance PaperPort, Nuance OmniPage	
Conjunto de utilidades (Utility Suite)²		Template Manager 3.0, Print Control Software, Storage Device Manager, PrintSuperVision, OKI LPR, Color Swatch, Color Correct, Network Setup Tool, Web Driver Installer, Profile Assitant	
Manipulación de papel	Capacidad de papel	Bandeja Estándar: 300 hojas de 80 gr/m ² ; Bandeja multiusos: 100 hojas de 80 gr/m ² ; 2ª Bandeja de papel opcional: 530 hojas de 80 gr/m ²	
	Tamaños de papel	Bandeja Estándar: A4, A5, B5, A6; Bandeja multiusos: A4, A5, B5, A6, CD Solutions media, etiquetas, tarjetas de vista, carteles de hasta 1.200 mm; 2ª Bandeja de papel opcional: A4, A5, B5, A6; Impresión a doble cara: A4, A5, B5, tamaño personalizado: 148 mm x 210 mm – 215,9 mm x 355,6 mm	
	Peso del papel	Bandeja 1: 64 – 120 gr/m ² ; 2ª Bandeja de papel opcional: 64-176 gr/m ² ; Bandeja multiusos: 75-203 gr/m ² ; Impresión a doble cara: 75-105gr/m ²	
	Alimentación de papel	Alimentador automático de documentos de 50 hojas de serie	
	Salida de papel	250 hojas cara abajo, 100 hojas cara arriba	
Condiciones operativas	Temperatura/humedad	De 10 °C a 32 °C/del 20% al 80% de HR sin condensación	
	Almacenamiento	De -10 °C a 43 °C/del 10% al 90% de HR sin condensación	
Requisitos de alimentación	Fuente de alimentación	Monofásica de 220 – 240 VAC, frecuencia de 50/60 Hz +/-2%	
	Consumo de energía	Normal: 490 W; Máximo: 1.200 W; En reposo: 110 W; En modo de ahorro de energía: inferior a 27 W	
Nivel de ruido		En funcionamiento: hasta 59,5 dB(A); en espera: 37 dB(A)	
Tamaño (AlxAnxF)		670 x 500 x 600mm	670 x 500 x 621mm
Peso²		Aprox. 37 kg	Aprox. 40 kg
Ciclo de rendimiento	Rendimiento impresión	Máxima: 60.000 páginas/mes; Media: 1.500 – 5.000 páginas/mes	
Garantía		3 años de garantía in-Situ	
Accesorios	Unidad de impresión a doble cara	o (43347502)	•
	Memoria	o 256MB (01182901), 512MB (01182902)	
	Unidad de disco duro	o 40GB (01184501)	
	2ª bandeja de papel	o (43347609)	
	Cabinet	o (09004619)	

o Opcional (código de producto), • Estándar

¹ Visite www.oki.es para conocer las últimas actualizaciones de controladores y las compatibilidades con sistemas operativos.

² Incluidos todos los consumibles.

³ Unidad de disco duro necesaria.

⁴ La compatibilidad con Mac está limitada a: escaneado Twain con conexión USB 2.0 a aplicaciones compatibles de terceros que admitan Twain; impresión con conexiones TCP/IP o USB.

Consumibles

Para la protección de la impresora, y garantizar su rentabilidad total, este modelo se ha diseñado para funcionar únicamente con cartuchos de tóner OKI Printing Solutions originales. Éstos pueden identificarse mediante el logotipo corporativo de la marca comercial OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible", y en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría reducirse.

Descripción	Duración (páginas)	Código de producto	
Tóners*	6.000 en color	Cian: 43865723	Magenta: 43865722
	8.000 en negro	Amarillo: 43865721	Negro: 43865724
Tambor de imagen*	20.000	Cian: 43870023	Magenta: 43870022
		Amarillo: 43870021	Negro: 43870024
Cinturón de arrastre	60.000	43363412	
Fusor	60.000	43363203	

*Todos los tóners: Páginas al 5% cobertura. Todos los tambores: duración media para la impresión general en oficina.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
WWW.OKI.ES

